



Cartouche # 9C2 (compression)
9K2 (céramique)

Instructions d'installation

POUR ROBINET 4" DE LAVABO
CARTOUCHES À COMPRESSION OU SANS RONDELLE
POUR LA SÉRIE 3063
(English on reverse side)

Merci d'avoir choisi un produit de marque Bélanger

Bélanger vous encourage à effectuer à bon compte vos travaux de plomberie. Nous tenons à vous assurer que vous avez fait un choix avisé en achetant un robinet Bélanger d'excellente qualité. Nous garantissons que vous, le consommateur, retirerez une satisfaction complète et une utilisation prolongée de votre nouvelle acquisition.

Les produits de première qualité Bélanger ont acquis une réputation solide et sont conçus pour vous donner de nombreuses années de service fiable, sans problèmes.

Ce feuillet devrait vous être d'un grand secours dans l'installation de votre robinet Bélanger. Nous vous conseillons de lire attentivement toute la documentation qui s'y rattache avant de commencer.

Vous avez besoin d'aide? Appellez-nous sans frais:

**LIGNE D'AIDE: 1-800-361-5960
DU LUNDI AU VENDREDI
DE 8h à 4h30**

Installation de votre nouveau robinet

Important: Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation.

Étape 1. Fermez la valve d'alimentation d'eau.

Étape 2. Enlevez le vieux robinet. Nettoyez la surface sur laquelle le robinet sera installé.

Étape 3. Insérez les tiges du robinet à travers les trous du lavabo ou du comptoir. Placez un contre-écrou en plastique sur chaque tige et serrez doucement à la main. Alignez ensuite le robinet sur le dessus du lavabo ou du comptoir. Serrez fermement les contre-écrous en plastique à main.

Étape 4. Les conduits d'alimentation d'eau sont maintenant prêts à être raccordés. Ajustez les conduits d'alimentation d'eau aux tiges du robinet en vissant les contre-écrous existants et en serrant pour former un joint étanche. Si les conduits d'alimentation sont endommagés, installez-en de nouveaux.

Étape 5. Ouvrez l'alimentation d'eau et inspectez les contre-écrous, afin de s'assurer qu'il n'y a pas de fuite. Serrez si nécessaire. Dévissez l'aérateur. Ouvrez les robinets d'eau chaude et froide durant au moins une minute, afin d'évacuer l'air emprisonné dans la tuyauterie. Replacez l'aérateur. Votre robinet Bélanger est maintenant installé et prêt à être utilisé.

Important: Le Code Canadien de plomberie exige l'installation de têtes d'air, afin d'amortir les coups dans la tuyauterie.

Garantie à vie contre les fuites et le dégouttement

Dans le cas où votre robinet Bélanger présenterait une fuite ou un dégouttement suite à la date d'achat par le propriétaire original du robinet, Bélanger remplacera la cartouche FC9C2 (compression) ou FC9K2 (céramique) défectueuse, afin de remettre le robinet en bonne condition de fonctionnement. Vous n'avez qu'à nous contacter au numéro sans frais pour connaître les conditions de la garantie. Toutes autres pièces sont couvertes par une garantie de deux (2) ans. Le fini est garanti à vie.

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS:

1. Tous les frais de main-d'œuvre pour l'enlèvement ou l'installation de toutes pièces défectueuses;
2. Tout dommage aux pièces ou au robinet causé par l'abus ou l'inégrigence et;
3. Tout dommage accidentel ou consécutif à un vice de fabrication de votre robinet Bélanger. Dans certains secteurs, l'exclusion ou les limites de dommages accidentels ou consécutifs sont interdites; par conséquent, la restriction pourrait ne pas s'appliquer dans votre cas.

6520 rue Abrams, Saint-Laurent QC Canada H4S 1Y2

Téléphone sans frais 1 800 361-5960 • Télécopieur sans frais 1 888 533-8313



Cartridge # 9C2 (compression)
9K2 (ceramic)

Owner's manual

FOR 4" LAVATORY FAUCETS
COMPRESSION OR WASHERLESS CARTRIDGES
FOR THE 3063 SERIES

Thank you for choosing a Bélanger product

Bélanger says welcome to economical do - It - yourself plumbing. We want you to know that we believe you have made a wise choice in selecting a Bélanger quality faucet. We stand firmly behind all of our products in order to ensure that you, the consumer, get full satisfaction and use from your new acquisition.

Bélanger top quality plumbing products have earned a strong reputation and are designed to give you many years of reliable, trouble-free use.

This owner's manual should be a very useful tool in helping you install your Bélanger faucet. We strongly recommend that you read all the necessary instructions carefully before you begin.

Should you need any help, please call our Help Line:

**HELP LINE: 1-866-403-6078
MONDAY TO FRIDAY
8:00 AM TO 4:30 PM**

Important: Take note of the different standards and rules your local and municipal plumbing codes have in effect before installing.

Step 1. Shut off the water supply valves of the existing faucet.

Step 2. Remove the old faucet. Properly clean surface on which faucet is to be installed.

Step 3. Insert the faucet shanks through the holes in the lavatory or counter top. From underneath the lavatory, place one plastic locknut on each shank and tighten gently by hand. Now, position the faucet for proper alignment on top of lavatory or counter top. Firmly tighten the plastic locknuts by hand.

Step 4. The riser tube lines are now ready to be connected. Fit existing riser tube lines to faucet inlets by threading existing coupling nuts onto shank and tighten to form a watertight joint. If existing riser tube lines are damaged in any way, install new ones.

Step 5. Turn on water supply and inspect the coupling nut connections for leaks. Tighten nuts if necessary. Unscrew aerator. Turn hot and cold faucets on for at least one minute to evacuate the air trapped in the pipes. Replace aerator. Your new Bélanger faucet is now fully installed and ready to use.

Important: The Canadian Plumbing Code requires the installation of air chambers or surge arresting devices to eliminate water hammer.

No drip performance for life

Should your Bélanger faucet leak or drip during any period following date of purchase by the original owner, Bélanger will replace the defective FC9C2 (compression) or FC9K2 (ceramic) cartridge to put the faucet back in good operating condition. All you need to do is call our toll free number for warranty assistance. All other components are covered by a 2-year warranty. The finish is guaranteed for life.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

1. Any labor charges or related cost for removing or installing any defective part;
2. Any damage done to the parts or faucet which results from abuse or negligence; and
3. Any incidental or consequential damages resulting from any defect in your Bélanger faucet, in some areas, the exclusion or limitation of incidental or consequential damages is not allowed, therefore the above limitations may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which vary from area to area.

6520 Abrams Street, Saint-Laurent QC Canada H4S 1Y2
Toll free phone #: 1-800-361-5960 Toll free fax #: 1888-533-8313