

No	Description		Part Pièce
1	Handle kit	Ensemble de poignée	**95190HK**
2	Index	Index	**FC94001CAP**
3	Allen screw	Vis Allen	**923001**
4	Trim cap	Garniture d'écrou	**FCDEC4007**
5	Trim sleeve	Douille de finition	**FCDEC5005**
6	Plate screw	Vis de la plaque de finition	**FC94680-7A**
7	Diverter knob kit	Ensemble de bouton pour inverseur	**FCKTS9014**
8	Face plate with seal joint	Plaque de finition avec joint d'étanchéité	**FCDEC7055**
9	Threaded sleeve	Douille filetée	**FCOTH9047**
10	Ceramic cartridge	Cartouche céramique	**FC9AC010**
11	Check/stop valves kit	Ensemble de soupapes d'arrêt et anti-retour	**FCVALA017**
12	Diverter	Inverseur	**FCDIVA008**

PRESSURE BALANCED DIVERTER VALVE – VALVE À PRESSION ÉQUILIBRÉE / DÉVIATRICE

essential Style **DEL98CCP**

par by bélanger

For warranty and to register your product
Garantie et enregistrement de votre produit
belangerH2O.com

Included:
Inclus :

Customer Service	Service à la clientèle
Monday to Friday: 8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T.	Lundi au vendredi : 8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Tel: **1-800-361-5960** Fax: **1-888-533-8313**

clientinfo@belangerh2o.com

Replacement parts are available on order
Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE :

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniaque, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.

IBDEL98CCP_V210506

IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

Technical drawing - Dessin technique

DEL98CCP



RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS



** Apply thread seal tape on threaded connections.
Appliquez du ruban d'étanchéité sur les connexions filetées.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however the connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

Installation steps - Étapes d'installation

Before you begin / Avant de commencer



1a



1

Rough-In - Installation primaire



2



ATTENTION

WHEN USING A HANDSHOWER, IT NEEDS TO BE CONNECTED TO THE TOP OUTLET

LORSQU'UNE DOUCHE À MAIN EST UTILISÉE, ELLE DOIT ÊTRE RACCORDÉE À LA SORTIE DU HAUT

3



4



USE THE DRILLING GUIDE TO TRACE YOUR DIELINE OR TRACE A CIRCLE MINIMUM 5-1/4" (133 MM) DIAMETER

UTILISEZ LE GABARIT DE PERÇAGE POUR TRACER VOTRE LIGNE DE COUPE OU TRACEZ UN CERCLE DE 5-1/4" (133 MM) DE DIAMÈTRE MINIMUM

* We insist on using copper pipe to connect the valve to the spout and to the shower head. PEX pipe adaptors can cause flow restriction, thus creating a backflow to the showerhead. Nous insistons sur l'utilisation d'un tuyau de cuivre pour raccorder la valve au bec de bain et à la pomme de douche. Les adaptateurs de tuyau PEX peuvent causer une restriction de débit et un retour d'eau à la douche.

5

Trim - Garniture



6



7